

REFLEKTORY I LAMPY

Oznaczenia reflektorów

Lp	Oznaczenie na reflektorze	Rodzaj światła
1	A	Światło pozycyjne
2	B	Światło przeciwmgłowe przednie
3	C	Światło mijania
4	R	Światło drogowe
5	CR	Światło mijania i drogowe
6	C/R	Światło drogowe, albo mijania (nie włączane wspólnie)
7	HC	Halogenowe światło mijania
8	HR	Halogenowe światło drogowe
9	HCR	Halogenowe światło drogowe i mijania
10	HC/R	Halogenowe światło drogowe, albo mijania (nie włączane wspólnie)
11	DC	Xenonowe światło mijania
12	DR	Xenonowe światło drogowe
13	DCR	Bi-xenon (mijania i drogowe)
14	DC/	Xenonowe światło mijania (nie włączane z innym światłem)
15	MD	Moduł led
16	K	Światło doświetlające zakręty
17	X	Adaptacyjne światło mijania led z klasami: „C” dla świateł mijania klasy C, wraz z symbolami pozostałych odpowiednich klas świateł mijania, „E” dla świateł mijania klasy E, „V” dla świateł mijania klasy V, „W” dla świateł mijania klasy W, „R” dla świateł drogowych; „T” dla świateł doświetlających zakręty

Reflektory z gazowo-wyładowczym źródłem światła posiadają również oznaczenie na oddłyśniku dla ruchu prawostronnego ("R/D") i dla ruchu lewostronnego ("L/G")

Określenie do jakiego ruchu drogowego jest dostosowany reflektor

Lp	Oznaczenie	Ruch drogowy
1	→	Lewostronny
2	↔	Lewostronny lub prawostronny
3	Brak	Prawostronny

Oznaczenia lamp samochodowych

Lp	Oznaczenie na lampie	Rodzaj światła
1	A	Światło postojowe
2	AR	Światło cofania
3	F	Światło przeciwmgłowe tylne
4	IA	Światło odblaskowe
5	R	Światło pozycyjne tylne
6	RL	Światło do jazdy w dzień
7	L	Podświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej
8	S1	Światło hamowania z jednym poziomem intensywności świecenia
9	S2	Światło hamowania z dwoma poziomami intensywności świecenia-niższy poziom jest używany w czasie jazdy w nocy,a wyższy poziom w czasie jazdy w dzień.
10	1	Kierunkowskaz przedni umieszczony w odległości nie mniejszej niż 40 mm od reflektora głównego
11	1a	Kierunkowskaz przedni umieszczony w odległości większej niż 20 mm,ale mniejszej niż 40 mm od reflektora głównego
12	1b	Kierunkowskaz przedni umieszczony w odległości mniejszej niż 20 mm od reflektora głównego
13	2a	Kierunkowskaz tylny z jednym poziomem intensywności świecenia
14	2b	Kierunkowskaz tylny z dwoma poziomami intensywności świecenia,z których niższy poziom jest używany w czasie jazdy w nocy,a wyższy poziom w czasie jazdy w dzień.
15	3	Kierunkowskaz przednio-boczny umieszczony na pojeździe wyposażonym tylko w tego rodzaju światło kierunku jazdy
16	4	Kierunkowskaz przednio-boczny umieszczony na pojeździe wyposażonym ponadto w tylne światło kierunku jazdy (2a lub 2b)
17	5	Kierunkowskaz boczny w pojeździe o długości do 6 m
18	6	Kierunkowskaz boczny w pojeździe o długości powyżej 6 m
19	SM 1	Boczne światła obrysowe (boczne światła pozycyjne)
20	SM 2	Boczne światła obrysowe w pojeździe o długości powyżej 6 m (boczne światła pozycyjne w pojeździe o długości powyżej 6 m)