

Tabela zbieżności – zamiana stopni na milimetry z uwzględnieniem obręczy kół

Obręcz	10"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	17,5"	18"	19"	20"	22"	22,5"	24"
0°05'	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0
0°10'	0,8	1,0	1,1	1,1	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,8	1,9	2,0
0°15'	1,2	1,5	1,5	1,7	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,7	2,9	3,1
0°20'	1,7	2,0	2,1	2,3	2,5	2,6	2,8	2,8	2,9	3,1	3,2	3,6	3,8	4,1
0°25'	2,1	2,5	2,7	2,8	3,1	3,3	3,5	3,6	3,6	3,8	4,0	4,6	4,7	5,1
0°30'	2,5	3,0	3,2	3,4	3,8	3,9	4,1	4,3	4,4	4,6	4,8	5,5	5,7	6,1
0°35'	2,9	3,4	3,7	4,0	4,4	4,6	4,8	5,0	5,1	5,4	5,6	6,4	6,6	7,1
0°40'	3,3	3,9	4,2	4,6	5,0	5,2	5,5	5,7	5,8	6,1	6,4	7,3	7,6	8,1
0°45'	3,7	4,4	4,7	5,1	5,6	5,9	6,2	6,4	6,5	6,9	7,2	8,2	8,5	9,1
0°50'	4,1	4,9	5,3	5,7	6,2	6,5	6,9	7,1	7,3	7,6	8,0	9,1	9,5	10,2
0°55'	4,5	5,4	5,8	6,3	6,9	7,2	7,6	7,8	8,0	8,4	8,8	10,1	10,4	11,2
1°00'	5,0	5,8	6,3	6,8	7,5	7,8	8,3	8,5	8,7	9,2	9,6	11,0	11,4	12,2
1°05'	5,4	6,3	6,8	7,4	8,1	8,5	9,0	9,2	9,5	9,9	10,4	11,9	12,3	13,2
1°10'	5,8	6,8	7,4	8,0	8,7	9,1	9,7	9,9	10,2	10,7	11,2	12,8	13,2	14,2
1°15'	6,2	7,3	7,9	8,5	9,3	9,8	10,4	10,6	10,9	11,5	12,0	13,7	14,2	15,3
1°20'	6,6	7,8	8,4	9,1	9,9	10,4	11,0	11,4	11,6	12,2	12,8	14,6	15,1	16,3
1°25'	7,0	8,3	8,9	9,7	10,6	11,1	11,7	12,1	12,4	13,0	13,6	15,5	16,1	17,3
1°30'	7,4	8,8	9,5	10,2	11,2	11,7	12,4	12,8	13,1	13,8	14,4	16,4	17,0	18,3
1°35'	7,8	9,3	10,0	10,8	11,8	12,4	13,1	13,5	13,8	14,5	15,2	17,3	18,0	19,3
1°40'	8,3	9,7	10,5	11,4	12,4	13,0	13,8	14,2	14,6	15,3	16,0	18,2	18,9	20,3
1°45'	8,7	10,2	11,0	12,0	13,0	13,7	14,5	14,9	15,3	16,0	16,8	19,1	19,9	21,4
1°50'	9,1	10,7	11,6	12,5	13,6	14,3	15,2	15,6	16,0	16,8	17,6	20,0	20,8	22,4
1°55'	9,5	11,2	12,1	13,1	14,2	15,0	15,9	16,3	16,7	17,6	18,4	20,9	21,8	23,5
2°00'	9,9	11,7	12,6	13,6	14,8	15,6	16,6	17,0	17,5	18,3	19,2	21,8	22,7	24,5